

Isotop® SE-DE

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
A-6706 Bürs
Österreich
www.getzner.com

Fabrikat: **Isotop® SE-DE - Sandwichelement zur doppelastischen Lagerung**

Produkteigenschaften

Einsatz:	Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung
Isolierwirkungsgrad	>91% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min ⁻¹)
Bestehend aus:	50 mm Isolierschicht aus Sylomer® oder Sylodyn® Isolierschicht auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC) 10 mm Druckverteilerplatte aus feuerverzinktem Stahl, M12 Innengewinde 60 mm Zwischenmasse aus Stahl 4 mm Antirutschbelag aus Sylomer®
Eigenfrequenz:	ab 6,6 Hz = 396 min ⁻¹
Maximale Dauerlast:	von 105 kg bis 550 kg
Zur Lagerung von:	_____
Gesamtmasse:	_____ kg
Erregerfrequenz:	_____ Hz bzw. _____ min ⁻¹

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis: Isotop® SE-DE von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: Stk

Summe: €
