

Isotop® DSD

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
A-6706 Bürs
Österreich
www.getzner.com

Fabrikat: **Isotop® DSD - Stahlfederisolator mit Sylodamp® Dämpfungskern**

Produkteigenschaften

Einsatz:	Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung
Isolierwirkungsgrad	>98% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min ⁻¹)
Bestehend aus:	Zwei Federteller mit Innengewinde M10 (Blindnietmutter) Zylindrischen Schraubenfeder nach DIN 2089, KTL- beschichtet mit integriertem Sylodamp® Dämpfungskern Dämpfungskern auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC) Optional mit Fußplatte Isotop® FP/K oder FP und Höheneinstellung Isotop® NV
Eigenfrequenz:	ab 4,0 Hz = 240 min ⁻¹
Maximale Dauerlast:	von 24 kg bis 650 kg
Zur Lagerung von:	_____
Gesamtmasse:	_____ kg
Erregerfrequenz:	_____ Hz bzw. _____ min ⁻¹

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis: Isotop® DSD von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: Stk

Summe: €