

# Isotop® SE-DE Elevator

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

---

### Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH  
Herrenau 5  
A-6706 Bürs  
Österreich  
www.getzner.com

---

Fabrikat: **Isotop® SE-DE Elevator - Doppel elastisches Sandwichelement für Aufzüge**

---

### Produkteigenschaften

Einsatz:	Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung
Isolierwirkungsgrad	>96% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min <sup>-1</sup> )
Bestehend aus:	25 mm Isolierschicht aus Sylomer® oder Sylodyn®, Kategorie EL-3 nach DIN 8989 Isolierschicht auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC) 10 mm Druckverteilerplatte aus feuerverzinktem Stahl, M12 Innengewinde 60 mm Zwischenmasse aus Stahl 4 mm Antirutschbelag aus Sylomer®
Eigenfrequenz:	ab 8,8 Hz = 528 min <sup>-1</sup>
Maximale Dauerlast:	von 620 kg bis 3480 kg
Zur Lagerung von:	_____
Gesamtmasse:	_____ kg
Erregerfrequenz:	_____ Hz bzw. _____ min <sup>-1</sup>

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis: Isotop® SE-DE Elevator von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

---

Menge: ..... Stk

**Summe:** ..... €

---