

Isotop® DZE

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
A-6706 Bürs
Österreich
www.getzner.com

Fabrikat: **Isotop® DZE - Druck-Zug-Element**

Produkteigenschaften

Einsatz:	Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung
Isolierwirkungsgrad	>93% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min ⁻¹)
Bestehend aus:	Hochleistungsdämpfer aus Sylodyn® und Sylodamp® Dämpfer auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC) Edelstahlgehäuse und durchgehendes Edelstahlrohr, vormontiert Auf Druck und Zug belastbar Ausführung ein- oder zwei-lagig
Eigenfrequenz:	ab 7,0 Hz = 420 min ⁻¹
Maximale Dauerlast:	von 25 kg bis 1030 kg
Zur Lagerung von:	_____
Gesamtmasse:	_____ kg
Erregerfrequenz:	_____ Hz bzw. _____ min ⁻¹

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis: Isotop® DZE von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: Stk

Summe: €
