

# Isotop® DZE

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

---

### Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH  
Herrenau 5  
A-6706 Bürs  
Österreich  
www.getzner.com

---

Fabrikat: **Isotop® DZE - Druck-Zug-Element**

---

### Produkteigenschaften

Einsatz:	Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung
Isolierwirkungsgrad	>93% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min <sup>-1</sup> )
Bestehend aus:	Hochleistungsdämpfer aus Sylodyn® und Sylodamp® Dämpfer auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC) Edelstahlgehäuse und durchgehendes Edelstahlrohr, vormontiert Auf Druck und Zug belastbar Ausführung ein- oder zwei-lagig
Eigenfrequenz:	ab 7,0 Hz = 420 min <sup>-1</sup>
Maximale Dauerlast:	von 25 kg bis 1030 kg
Zur Lagerung von:	_____
Gesamtmasse:	_____ kg
Erregerfrequenz:	_____ Hz bzw. _____ min <sup>-1</sup>

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis: Isotop® DZE von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

---

Menge: ..... Stk

**Summe:** ..... €

---