

# Isotop® DSD-BL

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

---

### Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH  
Herrenau 5  
A-6706 Bürs  
Österreich  
www.getzner.com

---

Fabrikat: **Isotop® DSD-BL - Stahlfederblockelement mit Sylodamp® Dämpfungskern**

---

### Produkteigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Einsatz:            | Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung   |
| Isolierwirkungsgrad | >98%<br>(bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min <sup>-1</sup> )  |
| Bestehend aus:      | Isotop® DSD - Stahlfederisolatoren mit Sylodamp®<br>Dämpfungskern, KTL beschichtet<br>Dämpfungskern auf Polyurethanbasis, frei von<br>Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen<br>(z.B. VOC)<br>Kopf- und Fußplatte aus 6 mm Stahl, schwarz<br>pulverbeschichtet<br>Kopf- und Fußplatte mit 4 mm Sylomer® Antirutschplatte<br>Optional mit Isotop® DT |
| Eigenfrequenz:      | ab 4,0 Hz = 240 min <sup>-1</sup>   |
| Maximale Dauerlast: | von 400 kg bis 5850 kg  |
| Zur Lagerung von:   | _____   |
| Gesamtmasse:        | _____ kg  |
| Erregerfrequenz:    | _____ Hz bzw. _____ min <sup>-1</sup>   |

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis: Isotop® DSD-BL von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

---

Menge: ..... Stk

**Summe:** ..... €

---