

Isotop® SD

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
A-6706 Bürs
Österreich
www.getzner.com

Fabrikat: **Isotop® SD - Stahlfederisolator**

Produkteigenschaften

Einsatz:	Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung
Isolierwirkungsgrad	>99% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min ⁻¹)
Bestehend aus:	Zwei Federteller mit Innengewinde M10 (Blindnietmutter) Zylindrischen Schraubenfeder nach DIN 2089 KTL-beschichtet oder galvanisch verzinkt Optional mit Fußplatte Isotop® FP/K oder FP und Höheneinstellung Isotop® NV
Eigenfrequenz:	ab 3,2 Hz = 192 min ⁻¹
Maximale Dauerlast:	von 20 kg bis 525 kg
Zur Lagerung von:	_____
Gesamtmasse:	_____ kg
Erregerfrequenz:	_____ Hz bzw. _____ min ⁻¹

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis: Isotop® SD von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: Stk

Summe: €
