

Isotop® SD-BL

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
A-6706 Bürs
Österreich
www.getzner.com

Fabrikat: **Isotop® SD-BL - Stahlfederblockelement**

Produkteigenschaften

Einsatz:	Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung
Isolierwirkungsgrad	>99% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min ⁻¹)
Bestehend aus:	Isotop® SD - Stahlfederisolatoren, KTL beschichtet Kopf- und Fußplatte aus 6 mm Stahl, schwarz pulverbeschichtet Kopf- und Fußplatte mit 4 mm Sylomer® Antirutschplatte Optional mit Isotop® DT
Eigenfrequenz:	ab 3,2 Hz = 192 min ⁻¹
Maximale Dauerlast:	von 690 kg bis 4730 kg
Zur Lagerung von:	_____
Gesamtmasse:	_____ kg
Erregerfrequenz:	_____ Hz bzw. _____ min ⁻¹

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis: Isotop® SD-BL von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: Stk

Summe: €
