

Isotop® SE light

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
A-6706 Bürs
Österreich
www.getzner.com

Fabrikat: **Isotop® SE light - Sandwichelement**

Produkteigenschaften

Einsatz:	Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung
Isolierwirkungsgrad	>90% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min ⁻¹)
Bestehend aus:	25 mm Isolierschicht aus Sylomer®, ein-lagig Isolierschicht auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC) 5 mm Druckverteilplatte aus feuerverzinktem Stahl 3 mm Antirutschbelag
Eigenfrequenz:	ab 11,0 Hz = 660 min ⁻¹
Maximale Dauerlast:	von 63 kg bis 930 kg
Zur Lagerung von:	_____
Gesamtmasse:	_____ kg
Erregerfrequenz:	_____ Hz bzw. _____ min ⁻¹

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis: Isotop® SE light von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: Stk

Summe: €
