



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Bauproduktenverordnung (EU) No.305/2011
DoP Nr. AFM 23-B01.GWB1301-20201130

Verwendungszweck
Trittschalldämmung

Produkttyp
Acoustic Floor Mat 23
Polyurethan (PU) - Granulatmatte

eindeutiger Kenncode des Produkttyps
AFM 23-B01.GWB1301-20201130

Hersteller
Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5, 6706 Bürs, Österreich


AVCP System
3

Europäisch technische Bewertung (ETA) ETA-20/0711
Europäisches Bewertungsdokument (EAD) 040049-00-0502

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
BWR 2 – Brandschutz		
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1 Prüfung nach EN ISO 11925-2
BWR 3 – Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz		
Einsatz und Freisetzung von gefährlichen Substanzen	Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe nach EOTA TR 034 und setzt auch keine solche frei.	
BWR 5 – Schallschutz		
Dynamische Steifigkeit	$s' \leq 60 \text{ MN/m}^3$	EN 29052-1
Trittschallminderung	$\Delta L_w \geq 23 \text{ dB}^{\text{a)}$ a) ohne Berücksichtigung nationaler Sicherheitsbeiwerte	EN ISO 717-2 Prüfung nach EN ISO 10140
Abmessungen Nominelle Länge Nominelle Breite Rechtwinkligkeit	1500 mm 1200 mm $S_b \leq 5 \text{ mm/m}$	EN 822, L3 nach EN 16069 EN 822, W1 nach EN 16069 EN 824
Dicke	$d_L \geq 6 \text{ mm}$	EN 12431
Zusammendrückbarkeit	$c \leq 1,0 \text{ mm}$	EN 12431
Flächengewicht	1,3 kg/m ² bis 1,6 kg/m ²	EN 1602
Druckspannung bei 10%	$\sigma_{10\%} \geq 10,6 \text{ kPa}$	EN 826
Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	$\Delta \epsilon \leq 5,0 \%$	EN 1605

Die Eigenschaften des Produktes entsprechen den angegebenen Eigenschaften dieser Leistungserklärung. Gezeichnet für den Hersteller:


(i.V. Jörg Gamon, Head of Quality Management)

Bürs, 30. November 2020
(Ort und Ausstellungsdatum)


(ppa. Roger Höfle, Senior Vice President (Construction Division))