

AFM 29

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
A-6706 Bürs
Österreich
www.getzner.com

Fabrikat: **Acoustic Floor Mat 29 - 100 % Polyurethan (PU) Matte**

Produkteigenschaften

| | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| Einsatz: | Hochbelastbare Trittschalldämmung zur Verwendung unter schwimmenden Estrichen und Trockenestrichen | |
| Trittschallminderung ΔL_w : | ≥ 29 dB (gemessen nach EN 10140-3 mit Bewertung nach EN 717-2) | |
| Bestehend aus: | Matte aus gemischtzelligem, volumenelastischem Polyurethan-Werkstoff; frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen; Unterseite profiliert ausgeführt | |
| Standardlieferform, Matten: | Breite | 750 mm |
| | Länge | 1.500 mm |
| Dicke: | 11 mm | |
| Lastbereich: | 5.000 kg/m ² | |
| Dynamische Steifigkeit s'_t : | ≤ 10 MN/m ³ | (gemessen nach EN 29052-1) |
| Zusammendrückbarkeit c: | ≤ 1 mm | (gemessen nach EN 12431) |
| Europäische Technische Bewertung: | ETA-21/0143 | |

Die Trittschalldämmmatte ist gestoßen zu verlegen und an den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben.

Eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ist bei abweichenden Produkten vorzulegen.

Angebotenes Erzeugnis: Acoustic Floor Mat 29 - 100 % Polyurethan (PU) Matte von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: m²

Summe: €
