

AFM 21

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
A-6706 Bürs
Österreich
www.getzner.com

Fabrikat: **Acoustic Floor Mat 21 - Polyurethan (PU) Granulatmatte**

Produkteigenschaften

Einsatz:	Trittschalldämmung zur Verwendung unter schwimmenden Estrichen und Trockenestrichen	
Trittschallminderung ΔL_w :	≥ 21 dB (gemessen nach EN 10140-3 mit Bewertung nach EN 717-2)	
Bestehend aus:	Matte aus recyceltem, volumenelastischem Polyurethan-Granulat; frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen;	
Standardlieferform, Matten:	Breite	1.200 mm
	Länge	1.500 mm
Dicke:	8 mm	
Lastbereich:	2.500 kg/m ²	
Dynamische Steifigkeit s'_t :	≤ 40 MN/m ³	(gemessen nach EN 29052-1)
Zusammendrückbarkeit c:	≤ 1 mm	(gemessen nach EN 12431)
Europäische Technische Bewertung:	ETA-20/0712	

Die Trittschalldämmmatte ist gestoßen zu verlegen und an den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben.

Eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ist bei abweichenden Produkten vorzulegen.

Angebotenes Erzeugnis: Acoustic Floor Mat 21 - Polyurethan (PU) Granulatmatte von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: m²

Summe: €
