

# AFM 26

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

---

### Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH  
Herrenau 5  
A-6706 Bürs  
Österreich  
www.getzner.com

---

Fabrikat: **Acoustic Floor Mat 26 - Polyurethan (PU) Granulatmatte mit Kork**

---

### Produkteigenschaften

Einsatz:	Hochbelastbare Trittschalldämmung zur Verwendung unter schwimmenden Estrichen und Trockenestrichen	
Trittschallminderung $\Delta L_w$ :	$\geq 26$ dB (gemessen nach EN 10140-3 mit Bewertung nach EN 717-2)	
Bestehend aus:	Matte aus recyceltem, volumenelastischem Polyurethan-Granulat und natürlichem Kork; frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen; Unterseite profiliert ausgeführt	
Standardlieferform, Matten:	Breite	1.200 mm
	Länge	1.500 mm
Dicke:	10 mm	
Lastbereich:	5.000 kg/m <sup>2</sup>	
Dynamische Steifigkeit $s'_t$ :	$\leq 20$ MN/m <sup>3</sup>	(gemessen nach EN 29052-1)
Zusammendrückbarkeit c:	$\leq 1$ mm	(gemessen nach EN 12431)
Europäische Technische Bewertung:	ETA-20/0710	

Die Trittschalldämmmatte ist gestoßen zu verlegen und an den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben.

Eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ist bei abweichenden Produkten vorzulegen.

Angebotenes Erzeugnis: Acoustic Floor Mat 26 - Polyurethan (PU) Granulatmatte mit Kork von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

---

Menge: ..... m<sup>2</sup>

Summe: ..... €

---