

AFM 33

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs
Österreich
www.getzner.com

Fabrikat: **Acoustic Floor Mat 33 - 100 % Polyurethan (PU) Matte**

Produkteigenschaften

Einsatz:	Hochleistungs Trittschalldämmung zur Verwendung unter schwimmenden Estrichen	
Trittschallminderung ΔL_w :	$\geq 33 \text{ dB}$ (gemessen nach EN 10140-3 mit Bewertung nach EN 717-2)	
Bestehend aus:	Matte aus gemischtzelligem, volumenelastischem Polyurethan-Werkstoff; frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen; Unterseite profiliert ausgeführt	
Standardlieferform, Matten:	Breite	750 mm
	Länge	1.500 mm
Dicke:	16 mm	
Lastbereich:	2.500 kg/m ²	
Dynamische Steifigkeit $s't$:	$\leq 9 \text{ MN/m}^3$	(gemessen nach EN 29052-1)
Zusammendrückbarkeit c:	$\leq 1,0 \text{ mm}$	(gemessen nach EN ISO 29770)
Europäische Technische Bewertung:	ETA-17/0243	

Die Trittschalldämmematte ist gestoßen zu verlegen und an den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben.

Eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ist bei abweichenden Produkten vorzulegen.

Angebotenes Erzeugnis: Acoustic Floor Mat 33 von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: m²
Summe: €