



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Bauproduktenverordnung (EU) No.305/2011  
DoP Nr. AFM 35-B01.GWB1301-20210423

Verwendungszweck  
**Trittschalldämmung**

Produkttyp  
**Acoustic Floor Mat 35**  
**Polyurethan (PU) - Schaummatte**

eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
AFM 35-B01.GWB1301-20210423

Hersteller  
Getzner Werkstoffe GmbH  
Herrenau 5, 6706 Bürs, Österreich


AVCP System  
3

Europäisch technische Bewertung (ETA) ETA-21/0142  
Europäisches Bewertungsdokument (EAD) 040049-00-0502

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
<b>BWR 2 – Brandschutz</b>		
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1 Prüfung nach EN ISO 11925-2
<b>BWR 3 – Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz</b>		
Einsatz und Freisetzung von gefährlichen Substanzen	Das Produkt enthält keine SVHC-Kandidaten in einer Konzentration über 0,1 % nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).	
<b>BWR 5 – Schallschutz</b>		
Dynamische Steifigkeit	$s' \leq 5 \text{ MN/m}^2$	EN 29052-1
Trittschallminderung	$\Delta L_w \geq 34 \text{ dB}^{a)}$ a) ohne Berücksichtigung nationaler Sicherheitsbeiwerte	EN ISO 717-2 Prüfung nach EN ISO 10140
Abmessungen		
Länge	1500 mm	EN 822, L3 nach EN 16069
Breite	750 mm	EN 822, L3 nach EN 16069
Rechtwinkligkeit	$S_b \leq 4 \text{ mm/m}$	EN 824
Dicke	$d_L \geq 16,0 \text{ mm}$	EN 12431
Zusammendrückbarkeit	$c \leq 2,0 \text{ mm}$	EN 12431
Flächengewicht	2,8 kg/m <sup>2</sup> bis 3,1 kg/m <sup>2</sup>	EN 1602
Druckspannung bei 10%	$\sigma_{10\%} \geq 3,0 \text{ kPa}$	EN 826
Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	$\Delta \epsilon \leq 5,0 \%$	EN 1605

Die Eigenschaften des Produktes entsprechen den angegebenen Eigenschaften dieser Leistungserklärung. Gezeichnet für den Hersteller:

  
\_\_\_\_\_  
(i.V. Jörg Gamon, Head of Quality Management)

Bürs, 23. April 2021  
(Ort und Ausstellungsdatum)

  
\_\_\_\_\_  
(ppa. Roger Hoffe, Senior Vice President Construction Division)