

# Isotop® SD/Z

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

---

### Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH  
Herrenau 5  
A-6706 Bürs  
Österreich  
www.getzner.com

---

Fabrikat: **Isotop® SD/Z - Stahlfederschwingungsisolator als Zugelement**

---

### Produkteigenschaften

Einsatz:	Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung
Isolierwirkungsgrad	>98% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min <sup>-1</sup> )
Bestehend aus:	Rechteckrohrgehäuse mit M10 Gewindeanbindung Isotop® SD Feder integriert - galvanisch verzinkt Schraubenfeder nach DIN 2089 14° Auslenkungswinkel
Eigenfrequenz:	ab 3,2 Hz = 192 min <sup>-1</sup>
Maximale Dauerlast:	von 20 kg bis 420 kg
Zur Lagerung von:	_____
Gesamtmasse:	_____ kg
Erregerfrequenz:	_____ Hz bzw. _____ min <sup>-1</sup>

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis: Isotop® SD/Z von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

---

Menge: ..... Stk  
Summe: ..... €

---