

# AFB 60

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

---

### Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH  
Herrenau 5  
A-6706 Bürs  
Österreich  
www.getzner.com

---

Fabrikat: **Acoustic Floor Bocks 60 - Polyurethan (PU) Punktlager**

---

### Produkteigenschaften

|                                     |   |       |
|-------------------------------------|---|-------|
| Einsatz:                            | Punktförmige Trittschalldämmung zur Verwendung unter Trockenestrichen oder mit Schalung unter Nassestrichen   |       |
| Trittschallminderung $\Delta L_w$ : | $\geq 31$ dB (Trockenestrich)<br>$\geq 38$ dB (Nassestrich)   |       |
| Bestehend aus:                      | Punktlager aus Polyurethan-Werkstoff; frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen; zur Reduktion von tieffrequenten Trittschallgeräuschen |       |
| Standardlieferform, Pads:           | Breite  | 50 mm |
|                                     | Länge   | 50 mm |
|                                     | Höhe  | 50 mm |
| Lastbereich:                        | 60 kg/Stk   |       |
| Theoretische Eigenfrequenz:         | $\geq 8$ Hz   |       |

Angebotenes Erzeugnis: Acoustic Floor Bocks 60 - Polyurethan (PU) Punktlager von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

---

Menge: ..... m<sup>2</sup>

**Summe:** ..... €

---