

Ecolay

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs
Österreich
www.getzner.com

Fabrikat: **Ecolay - Rolle aus Elastomerfasern in Vlies kaschiert**

Produkteigenschaften

Einsatz:	Trittschalldämmung zur Verlegung unter Nass- oder Trocken-Estrichen, sowie als Unterlage für Fertigböden	
Trittschallminderung ΔL_w :	≥ 19 dB (gemessen nach EN 10140-3 mit Bewertung nach EN 717-2)	
Bestehend aus:	Rolle aus recyceltem Elastomer-Granulat in Vlies kaschiert; frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen;	
Standardlieferform, Matten:	Breite	1.000 mm
	Länge	10.000 mm
Dicke:	3 mm	
Lastbereich:	3.000 kg/m ²	
Dynamische Steifigkeit s':	≤ 55 MN/m ³	(gemessen nach EN 29052-1)
Zusammendrückbarkeit c:	$\leq 1,0$ mm	(gemessen nach EN ISO 29770)
Europäische Technische Bewertung:	-	

Die Trittschalldämmematte ist gestoßen zu verlegen und an den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben.

Eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ist bei abweichenden Produkten vorzulegen.

Angebotenes Erzeugnis: Ecolay von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: m²

Summe: €