

Ecolay

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
A-6706 Bürs
Österreich
www.getzner.com

Fabrikat: **Ecolay 3 mm - Rollen aus Elastomergranulat in Flies kaschiert**

Produkteigenschaften

Einsatz:	Trittschalldämmung zur Verwendung unter schwimmenden Estrichen und Trockenestrichen sowie unter Fertigböden	
Trittschallminderung ΔL_w :	≥ 19 dB (gemessen nach EN 10140-3 mit Bewertung nach EN 717-2)	
Bestehend aus:	Rolle aus recyceltem Elastomer-Granulat in Flies kaschiert; frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen;	
Standardlieferform, Matten:	Breite	1.000 mm
	Länge	10.000 mm
Dicke:	3 mm	
Lastbereich:	3.000 kg/m ²	
Dynamische Steifigkeit s'_t :	≤ 55 MN/m ³	(gemessen nach EN 29052-1)
Zusammendrückbarkeit c:	≤ 1 mm	(gemessen nach EN 12431)

Die Trittschalldämmmatte ist gestoßen zu verlegen und an den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben.

Angebotenes Erzeugnis: Ecolay 3 mm - Rollen aus Elastomergranulat in Flies kaschiert von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: m²

Summe: €
