

# AFB 140

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

---

### Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH  
Herrenau 5  
A-6706 Bürs  
Österreich  
www.getzner.com

---

Fabrikat: **Acoustic Floor Bocks 140 - Polyurethan (PU) Punktlager**

---

### Produkteigenschaften

Einsatz:	Punktförmige Trittschalldämmung zur Verwendung unter Trockenestrichen oder mit Schalung unter Nassestrichen	
Trittschallminderung $\Delta L_w$ :	$\geq 27$ dB (Trockenestrich) $\geq 34$ dB (Nassestrich)	
Bestehend aus:	Punktlager aus Polyurethan-Werkstoff; frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen; zur Reduktion von tieffrequenten Trittschallgeräuschen	
Standardlieferform, Pads:	Breite	50 mm
	Länge	50 mm
	Höhe	25 mm
Lastbereich:	140 kg/Stk	
Theoretische Eigenfrequenz:	$\geq 14$ Hz	

Angebotenes Erzeugnis: Acoustic Floor Bocks 140 - Polyurethan (PU) Punktlager von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

---

Menge: ..... m<sup>2</sup>

**Summe:** ..... €

---