

AFB 160

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
A-6706 Bürs
Österreich
www.getzner.com

Fabrikat: **Acoustic Floor Bocks 160 - Polyurethan (PU) Punktlager**

Produkteigenschaften

Einsatz:	Punktförmige Trittschalldämmung zur Verwendung unter Trockenestrichen oder mit Schalung unter Nassestrichen	
Trittschallminderung ΔL_w :	≥ 31 dB (Trockenestrich) ≥ 38 dB (Nassestrich)	
Bestehend aus:	Punktlager aus Polyurethan-Werkstoff; frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen; zur Reduktion von tieffrequenten Trittschallgeräuschen	
Standardlieferform, Pads:	Breite	50 mm
	Länge	50 mm
	Höhe	50 mm
Lastbereich:	160 kg/Stk	
Theoretische Eigenfrequenz:	≥ 8 Hz	

Angebotenes Erzeugnis: Acoustic Floor Bocks 160 - Polyurethan (PU) Punktlager von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: m²

Summe: €
