

# **UPGREI**

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### **Herstellerinformationen**

ISOLGOMMA S.r.l.  
Via Dell'Artigianato 24  
36020 Albettone (VI)  
Italien  
[www.isolgomma.com](http://www.isolgomma.com)

Fabrikat: **UPGREI - Rolle mit 80% EPDM-Elastomergranulat**

### **Produkteigenschaften**

Einsatz:	Trittschalldämmung zur Verlegung unter Nass- oder Trocken-Estrichen	
Trittschallminderung $\Delta L_w$ :	$\geq 26 \text{ dB}$ (gemessen nach EN 10140-3 mit Bewertung nach EN 717-2)	
Bestehend aus:	EPDM-Granulat, mithilfe eines Latexbinders auf einer Schicht aus Polyesterfaser und synthetischen Vlies fixiert; VOC frei; Längsseite mit 40mm selbstklebender Überlappung	
Standardlieferform, Matten:	Breite	1.040 mm
	Länge	5.000 mm
Dicke:	10 mm	
Lastbereich:	1.500 kg/m <sup>2</sup>	
Dynamische Steifigkeit s't:	$\leq 6 \text{ MN/m}^3$	(gemessen nach EN 29052-1)
Zusammendrückbarkeit c:	$\leq 2,2 \text{ mm}$	(gemessen nach EN ISO 29770)
Europäische Technische Bewertung:	ETA-18/0554	

Die Trittschalldämmematte ist gestoßen zu verlegen und an den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben.

Eine Europäische Technische Bewertung (ETA) ist bei abweichenden Produkten vorzulegen.

Angebotenes Erzeugnis: UPGREI von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge: ..... m<sup>2</sup>  
**Summe:** ..... €