

# ISOTOP Compact

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH  
Herrenau 5  
A-6706 Bürs  
Österreich  
www.getzner.com

### Fabrikat

Isotop® Compact - Schwingungsdämpfer

### Produkteigenschaften

<b>Einsatz</b>	Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung
<b>Isolierwirkungsgrad</b>	>90% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min <sup>-1</sup> )
<b>Bestehend aus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einfach verschraubbar mit M8 Gewinde</li><li>- 25 mm Dämpfungskern auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC)</li><li>- Sichere Klebeverbindung zwischen Teller und PUR-Dämpfer</li><li>- Vier verschiedene Befestigungsoptionen (T/T, B/B, B/T, B/-)</li><li>- Galvanisch verzinkt</li></ul>
<b>Eigenfrequenz</b>	ab 12,5 Hz = 750 min <sup>-1</sup>
<b>Maximale Dauerlast</b>	von 4 kg bis 95 kg
<b>Zur Lagerung von</b>	
<b>Gesamtmasse</b>	kg
<b>Erregerfrequenz</b>	Hz bzw. min <sup>-1</sup>

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

### Angebotenes Erzeugnis

**ISOTOP Compact** von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

Menge	Stk.
Summe	€